



Disponible en version
100% recyclée Eco

25
ANS GARANTIE

IMPUZZLE 5MM

Avec une pose rapide et facile, les dalles Impuzzle constituent la meilleure option de recouvrement des sols à grande surface telles que celles des hypermarchés, des bureaux et des centres de distribution.

Disponible en huit couleurs et en épaisseur de 5mm, la dalle Impuzzle mettra en valeur la zone de votre choix et fournira la solution efficace contre la poussière et les impuretés (étant provoquées par des surfaces de sol en époxy ou en béton, fissurés et endommagés). Le système de pose libre Impuzzle est également idéal pour les zones fortement soumises à l'humidité du sol d'origine, en raison de ses propriétés respirantes uniques.

Du fait des dimensions de surface légèrement supérieures (53cm x 53cm), les dalles Impuzzle sont souvent utilisées pour des projets plus importants, tels que les grandes surfaces de vente au détail et certains types de production industrielle. Rapidement posé sur pratiquement n'importe quelle surface, le revêtement Impuzzle est une option durable et sans encombre.

Les dalles Impuzzle, en version 100% recyclées et respectueuses de l'environnement, sont disponibles en gris foncé et noir. Fabriqué à l'aide de polymères haute performance recyclés, notre produit Impuzzle a un impact moindre d'un point de vue écologique tout en étant également robuste et esthétiquement attractif.

Avantages & caractéristiques:

- Dalle en PVC souple et emboîtable
- Pose facile et rapide
- Hygiénique et facile à entretenir
- Protège contre le bris par chute
- Réaction au feu - BFL-S1
- Sol sec et antidérapant
- Excellente résistance aux agents chimiques
- 100% recyclable
- Antifatigue
- Réduction acoustique

Gamme de couleurs:

Les dalles Impuzzle sont disponibles dans les modèles suivants:



N.B: d'autres couleurs sont disponibles en fonction de la quantité requise. Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent varier par rapport à la couleur de fabrication.



IMPUZZLE 5MM Spécifications techniques

NORMES STANDARDS	Matériau (PVC) Poids (kg) Dimensions de la dalle	Polychlorure de vinyle 2kg/dalle 530mm ²
BS EN 428	Épaisseur	5 ± 0.2
BS EN 423	Résistance aux tâches	✓
BS EN 425	Effet d'une chaise à roulettes	✓
BS EN 427	Équerrage et rectitude	<0.05
BS EN 660-2	Résistance à l'abrasion	T
BS EN 649	Classe 34 - commercial/très intensif	✓
BS EN 649	Class 43 - Industrie légère/usage élevé	✓
BS EN 435	Flexibilité (mm)	Pas de fissure à 10mm
BS EN 20105	Solidité à la lumière B02	>7
BS EN 433	Indentation résiduelle (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Réduction acoustique (dB)	16
BS EN 434	Stabilité dimensionnelle (%)	0.11
BS EN 434	Incurvation après exposition à la chaleur (mm)	0.15
BS EN 14041	Normes de construction Européenne	✓
BS EN 13501	Performance de la réaction au feu	Bfl-S1
BS EN 14184	Teneur en formaldéhyde (Classe)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Résistance thermique (m2 k/w)	0.03807
EN 1081	Résistance électrique (ohms)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Potentiel de charges électrostatiques (kv)	<2.0
BS EN 13893	Résistance à la glissance (Classe)	DS
DIN 51130	Norme allemande de résistance à la glissance	R10
DIN 53516	Résistance mécanique	17N/mm2
EC 19072006	Conformité REACH	✓
SHORE A	Dureté	92

Pour plus d'informations:

Téléphone: +33 (0) 1 70 77 82 30 **Email:** sales@ecolocflooring.com

Adresse: Riverbank, The Green, Lisburn, BT27 5SR, Northern Ireland, UK

www.ecolocflooring.com Société membre du groupe Unicorn.